



Szpachlówka Promat®-RM

Deklaracja Właściwości Użytkowych: 13279-1-B7-50-5-2013/1

Opis produktu

Szpachlówka Promat®-RM jest to specjalny, gotowy do użycia produkt o wysokiej plastyczności, na bazie winylu z innymi dodatkami, przeznaczony do ręcznego lub mechanicznego stosowania. Doskonale wypełnia fugi i szczeliny a także jest łatwa do szlifowania i wygładzania.

Zastosowanie

Szpachlówka Promat®-RM jest przeznaczona do wypełniania i wygładzania połączeń między płytami, ubytków, nierówności i rys w ścianach, sufitach i okładzinach oraz szpachlowania powierzchniowego płyt i innych mineralnych materiałów budowlanych, szpachlowania fug i narożników, łbów śrub i grzbietów klamer (zszywek).

Szpachlówka Promat®-RM przeznaczona jest do stosowania wewnątrz obiektów, z wyjątkiem pomieszczeń bardzo wilgotnych.

Obróbka

Podłoże musi być trwałe (twarde, sztywne), suche, wolne od kurzu oraz pyłu. Stare i luźne resztki tynku, pozostałości farby i tapet, olej, tłuszcz oraz wosk należy usunąć.

Przed użyciem szpachlówka powinna zostać wymieszana bez użycia wody. Można nakładać ją bezpośrednio z pojemnika.

W razie potrzeby, zwłaszcza przy nakładaniu mechanicznym, można dodać wody. Temperatura powietrza podczas obróbki powinna wynosić nie mniej niż 10°C. Należy zadbać o wystarczającą wentylację pomieszczenia. Do nakładania ręcznego używać metalowej pacy lub kielni.

Łby śrub i wkrętów zaszpachlować i w razie potrzeby wygładzić. Otwarte opakowanie należy dokładnie zamknąć.

| Dane techniczne i właściwości | |
|-------------------------------|---|
| Kolor | Biały |
| Gęstość | Ok. 1,3 g/cm ³ |
| Zużycie | Normalne szpachlowanie: ok. 250 g/m ² Wypełnienie fug, naklejenie taśm i wygładzenie: ok. 300 g/mb Pełnopowierzchniowe zaszpachlowanie: ok. 900 g/mm/m ² |
| Magazynowanie | Przechowywać w miejscu suchym i nienarażonym na działanie mrozu |
| Czas przechowywania | Ok. 9 miesięcy |
| Forma dostawcza | Opakowanie z tworzywa sztucznego, ok. 20 kg |