

FLEXIS

Jednostki ściennie

Black Matt

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Steryliczacja
UV-C



Sterowanie
Wi-Fi (standard)



Czujnik ECO



Self Hygiene




Bardzo cicha
praca




Wyświetlacz
LED

Jednostka wewnętrzna			AS25S2SF1FA-BH	AS35S2SF1FA-BH	AS50S2SF1FA-BH	AS71S2SF1FA-BH
Wydajność	Chłodzenie	kW	2.6 (0.8-3.2)	3.5 (1.0-4.0)	5.2 (1.4-6.0)	7 (2.2-7.5)
	Grzanie	kW	3.2 (0.8-4.2)	4.2 (1.0-5.2)	6.0 (1.4-6.9)	8 (2.4-8.5)
Parametry elektryczne	Zasilanie	f/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Osiągi	Przepływ powietrza (H/M/L)	m ³ /h	600	650	900	1100
	Poziom mocy akustycznej	dB(A)	53	55	57	60
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	47/43/37/33
Montaż	Wymiary netto (szer./gl./wys.)	mm	856/197/300	856/197 /300	999/225/323	1126/230/337
	Wymiary brutto z opakowaniem (szer./gl./wys.)	mm	952/283/389	952/283/389	1100/314/420	1187/301/417
	Waga netto/brutto	kg	9.5	9.5/12	12/15	15.2/18.2
	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	6.35	6.35	9.52
	Średnica przewodu gazowego	mm	9.52	9.52	12.7	15.88
	Sterownik	standard	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ
opcja		/	/	/	/	

AS25S2SF1FA-BH / AS35S2SF1FA-BH



AS50S2SF1FA-BH



AS71S2SF1FA-BH

