

## AGREGAT KLIMATYZACYJNY MINI VRV IV



### Agregat klimatyzacyjny MINI VRV IV

- Kompaktowa i lekka konstrukcja pojedynczego wentylatora sprawia, że urządzenie jest praktycznie niezauważalne.
- Pokrywa całe zapotrzebowanie na ciepło w budynku za pośrednictwem jednego punktu sterowania: precyzyjne sterowanie temperaturą, wentylacja, ciepła woda, centrale wentylacyjne i kurtyny powietrzne Biddle
- Bogaty wybór jednostek wewnętrznych: możliwość podłączenia VRV lub stylowych jednostek wewnętrznych, takich jak: Daikin Emura, Ne×ura...
- Oferuje standardy i technologie VRV IV: Zmienna temperatura czynnika chłodniczego i sprężarki sterowane inwerterowo ǁ Możliwość ograniczenia maksymalnego zużycia energii od 30 do 80%, np. w okresach zwiększonego zapotrzebowania mocy elektrycznej ǁ Wyposażony we wszystkie standardowe funkcje systemu VRV

### Dostępne warianty:

- RXYSCQ4TVI
- RXYSCQ5TVI
- RXYSCQ6TVI

## Dane techniczne

Jednostka zewnętrzna				RXYSCQ	4TV1	5TV1	6TV1
Zakres wydajności				HP	4	5	6
Wydajność chłodnicza		Prated,c		kW	12,1	14,0	15,5
Wydajność grzewcza		Prated,h		kW	8,4	9,7	10,7
		Maks. 6°CWB		kW	14,2	16,0	18,0
ηs,c				%	322,8	303,4	281,3
ηs,h				%	182,3	185,1	186,0
SEER					8,1	7,7	7,1
SCOP					4,6	4,7	
Maks. liczba możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych					64		
Indeks podłączonych jednostek wewnętrznych		Min.			50,0	62,5	70,0
		Nom.			-		
		Maks.			130,0	162,5	182,0
Wymiary		Jednostka Wysokość x Szerokość x Głębokość		mm	823 x 940 x 460		
Waga		Jednostka		kg	89		
Poziom mocy akustycznej		Chłodzenie		Nom. dBA	68,0	69,0	70,0
Poziom ciśnienia akustycznego		Chłodzenie		Nom. dBA	51,0	52,0	53,0
Zakres pracy		Chłodzenie		Min.-Maks. °CDB	-5,0~-46,0		
		Ogrzewanie		Min.-Maks. °CWB	-20,0~-15,5		
Czynnik chłodniczy		Typ/GWP			R-410A/2.087,5		
		Ilość		kg/TCO <sub>Eq</sub>	3,7/7,7		
Połączenia instalacji rurowej		Ciecz		Śr.zew. mm	9,52		
		Gaz		Śr.zew. mm	15,9	19,1	
		Długość całkow. instalacji		System Rzeczywisty m	300		
Zasilanie Prąd – 50 SHz		Faza/Częstotliwość/Napięcie		Hz/V	1~/50/220-240		
		Zalecany bezpiecznik (MFA)		A	32		