

## AGREGAT MULTISPLIT FUJITSU AOYG-KRTA (R32)



**System Multi Symultaniczny oferuje rozwiązania dla różnych przestrzeni, od biur po powierzchnie handlowe. W jednym pomieszczeniu można podłączyć do 3 jednostek wewnętrznych.**

Wybór jednostek wewnętrznych, adekwatnie do rozkładu architektonicznego i obciążenia cieplnego pomieszczenia (ilość osób czy warunki oświetleniowe), gwarantuje komfortowe rozprowadzenie powietrza.

### Swoboda projektowania

- Smukła i kompaktowa konstrukcja: model ten posiada konstrukcję bardziej zwartą niż standardowa jednostka zewnętrzna. Znacznie zmniejszona została wysokość agregatu co pozwala na montaż urządzenia w wąskiej przestrzeni.
- Elastyczny montaż: systemy obsługują maksymalną długość instalacji do 50 m, maksymalną różnicę poziomów 30 m. Typ Multi Symultaniczny i można zainstalować w dużych lub wielopiętrowych budynkach mieszkalnych.
- [Czynnik chłodniczy R32](#)

### Nowy typoszereg jednostek wewnętrznych

Dostępne są 3 typy i 6 modeli jednostek wewnętrznych. Istnieje możliwość dopasowania wielkości odpowiedniej do pomieszczenia i warunków montażu.

### Dostępne warianty:



- AOYG36KRTA
- AOYG45KRTA
- AOYG54KRTA

### Dane techniczne



## Tabela kompatybilności

---

| Typ   | 4HP   | 5HP   | 6HP        |      |      |
|---|---|---|------------|------|------|
| Model                                       | AOYG36KBTB  | AOYG45KBTB  | AOYG54KBTB |      |      |
| Jednostka zewnętrzna<br>Multi symultaniczne |  |  |            |      |      |
| Wydajność (kW)                              | Chłodzenie  | 9,5   | 12,1       | 13,4 | 13,4 |
|   | Grzanie   | 10,8  | 13,5       | 15,5 | 15,5 |

| Jednostka wewnętrzna  | BTU    | Klasa kW | Podwójny                 |      |      | Potrójny           |
|---|--------|----------|--------------------------|------|------|--------------------|
| <br>AUXG18/22/24KVLA | 18 000 | 5,0      | ● ×2                     | –    | –    | ● ×3               |
|   | 22 000 | 6,5      | –                        | ● ×2 | –    | –                  |
|   | 24 000 | 7,0      | –                        | –    | ● ×2 | –                  |
| <br>ARXG18KLLAP    | 18 000 | 5,0      | ● ×2                     | –    | –    | ● ×3               |
| <br>ARXG22/24KMLA  | 22 000 | 6,5      | –                        | ● ×2 | –    | –                  |
|   | 24 000 | 7,0      | –                        | –    | ● ×2 | –                  |
| Trójnik   |        |          | UTP-SX236A<br>(18/22/24) |      |      | UTP-SX354A<br>(18) |