

# CENTRALA WENTYLACYJNA RIRS 5500 V EKO 3.0 RHX SALDA



**Centrale wentylacyjne RIRS 5500 V EKO 3.0 RHX** wyposażone są w wydajny obrotowy wymiennik ciepła. Jednostki służą do wentylacji domów oraz innych ogrzewanych pomieszczeń.

Ten model produktu może być sterowany za pomocą modułu MB-Gateway oraz sterowników SA-CONTROL i FLEX.

## Cechy:

- kompaktowe wymiary - centrala w 3 sekcjach,
- ciche i wydajne wentylatory EC,
- obrotowy wymiennik ciepła,
- zintegrowana nagrzewnica elektryczna lub opcjonalnie wodna,
- sterowanie nagrzewnicą elektryczną: 0-10 V,
- sterowanie przepływem powietrza,
- zmienne strony obsługi,
- niski poziom hałasu,
- izolacja akustyczna ścian: 50 mm,
- szybki i łatwy montaż,
- całkowicie zintegrowany system sterowania typu plug&play,
- zintegrowany presostat mierzący poziom zanieczyszczenia filtra,
- opcjonalny przetwornik CO<sub>2</sub>, ciśnienia lub przepływu powietrza,
- efektywna filtracja powietrza nawiewanego (F7),
- RHX - zmienna prędkość obrotowa wymiennika.

## Dane techniczne (nagrzewnica elektryczna)



## Dane techniczne (nagrzewnica wodna)



## Akustyka

