

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA PRZYPODŁOGOWA HAIER CONVERTIBLE AC-S2SG1FA (WIFI SA2)



Jednostki wewnętrzne przypodłogowe HAIER CONVERTIBLE AC-S2SG1FA to urządzenia, które można bezpośrednio montować przy suficie lub podłodze; są one idealnym rozwiązaniem w wymagających pomieszczeniach. Urządzenia mają znacznie mniejsze wymagania dotyczące przestrzeni montażowej, a serwis jest znacznie wygodniejszy.

Kompaktowa konstrukcja urządzeń jest bardzo wąska nawet **230 mm**, wąska budowa w połączeniu z prostą i estetyczną obudową urządzeń doskonale pasuje do różnego rodzaju pomieszczeń, zarówno domowych, biurowych jak i przemysłowych. Urządzenia oferują **precyzyjne rozprowadzenie powietrza** dzięki szerokiemu zakresowi nawiewu: w poziomie nawiew w zakresie 100 stopni, natomiast w pionie w zakresie 70 stopni.

Dostępne warianty:

- AC35S2SG1FA / YR-HQS01 - 3,5kW
- AC50S2SG1FA / YR-HQS01 - 5,0kW
- AC71S2SG1FA / YR-HQS01 - 7,1kW

Dane techniczne

Jednostka wewnętrzna			AC35S2SG1FA	AC50S2SG1FA	AC71S2SG1FA
Wydajność	Chłodzenie	kW	3.5	5	7.1
	Grzanie	kW	4	5.8	8
Parametry elektryczne	Zasilanie	f/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Osiągi	Przepływ powietrza (H/M/L)	m ³ /h	750/620/500/400	880/750/650/500	1250/1128/930/840
	Poziom mocy akustycznej	dB(A)	53	57	62
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	39/36/33	44/41/38	41/38/36/33
Montaż	Wymiary netto (szer./gl./wys.)	mm	1000/230/680	1000/230/680	1325/230/680
	Wymiary brutto z opakowaniem (szer./gl./wys.)	mm	1100/305/779	1100/305/779	1425/305/779
	Waga netto/brutto	kg	26/32	26/32	33/42
	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	6.35	9.52
	Średnica przewodu gazowego	mm	9.52	12.7	15.88
	Sterownik	opcja przewodowa	YR-E17A/HW-BA116ABK/HW-BA101ABT		
opcja bezprzewodowa		YR-HBS01/YR-HQS01			