

KLIMAKONWEKTOR PRZYPODŁOGOWY AERMEC OMNIA UL



Klimakonwektory AERMEC OMNIA UL z silnikami EC do instalacji w sektorze mieszkalnym, do ogrzewania, chłodzenia i osuszania. Można łączyć je z dowolnym źródłem ciepła. Wersje PC i PCM urządzenia HL są standardowo wyposażone w filtr jonizacyjny PLASMACLUSTER.

- Moc chłodzenia: 0,84 ÷ 2,83 kW
- Wydajność grzewcza: 2 ÷ 5,9 kW
- Chłodzenie / Ogrzewanie
- Silniki on/off z wentylatorem promieniowym
- Montaż pionowy
- Praca w sieci (**opcja**)
- Kompatybilny z systemem VMF (Variable Multi Flow) (**opcja**)
- Dla systemów 2-rurowych

Specyfikacja

Wersje:

- UL-S - bez przełączników
- UL - z wbudowanymi przełącznikami
- UL-C - z elektronicznym termostatem
- UL-P - sufitowy bez obudowy
- UL-MS - z pojedynczą szczeliną wentylacyjną bez przełączników
- UL-M - z pojedynczą szczeliną wentylacyjną z przełącznikami
- UL-MC - z pojedynczą szczeliną wentylacyjną z elektronicznym termostatem
- UL-PC - z elektronicznym termostatem i filtrem

Cechy:

- 3 stopniowa regulacja wentylatora
- estetyczny wygląd z miękkimi opływowymi kształtami
- regulowana żaluzja powietrza
- automatyczna funkcja power w przypadku zamknięcia żaluzji powietrza.
- niewielkie gabaryty (szerokość tylko 17cm)
- elektroniczna kontrola temperatury i automatyczna zmiana prędkości, sezonowa zmiana zakresu, praca on-off z elektronicznym termostatem
- Połączenie wodne odwracalne
- małe opory ciśnienia na wymienniku ciepła
- silnik z wbudowanym kondensatorem dla łatwej instalacji i obsługi
- bardzo cicha praca
- certyfikat EUROVENT