

## MATA KAUCZUKOWA ARMACELL ARMAFLEX AF -MM/E



**Mata kauczukowa Armaflex AF MM/E** to wysoce elastyczny materiał izolacyjny o zamkniętej strukturze komórkowej, cechujący się wysoką odpornością na dyfuzję pary wodnej i niską przewodnością cieplną z wbudowanym zabezpieczeniem antybakteryjnym MICROBAN®.

### **Armaflex AF Materiał:**

Elastyczna pianka elastomeryczna na bazie syntetycznego kauczuku.

### **Armaflex AF Zastosowanie:**

Izolacja/ochrona rur, kanałów wentylacyjnych, zbiorników, (także kształtek i armatury) w chłodnictwie przemysłowym i użytkowym, klimatyzacji oraz zakładach przetwórczych, stosowana w celu zapobiegania kondensacji i oszczędności energii. Redukcja dźwięków materiałowych na instalacjach wodnych i kanalizacyjnych.

### **Cechy szczególne Armaflex AF:**

- Wysoka odporność materiału na przenikanie pary wodnej ograniczająca ryzyko korozji pod warstwą izolacji (CUI)
- Najwyższa trwałość i niezawodność systemu w połączeniu z Armafix® AF i klejami systemowymi
- Bardzo niski i trwały w czasie współczynnik przewodzenia ciepła
- Microban® - system ochrony mikrobiologicznej izolacji ograniczający wzrost bakterii i grzybów
- Otuliny samoprzylepne z ukośnym łączeniem poprawiającym trwałość klejenia
- **Euroklasa ogniowa B/B<sub>1</sub>-s3, d0 dla całego zakresu produktów**
- Produkt posiadający certyfikaty FM oraz UL