

# MATA SAMOPRZYLEPNA Z FOLIĄ ALUMINIOWĄ ROCKWOOL KLIMAFIX



## Informacje

**KLIMAFIX** - Mata samoprzylepna z folią aluminiową.

Maty z wełny ROCKWOOL pokryte zbrojoną folią aluminiową, posiadające prostopadły układ włókien do płaszczyzny podłoża, który zapewnia utrzymanie pierwotnej grubości w przypadku izolacji zagięć i narożników.

## **Zastosowanie:**

Maty KLIMAFIX przeznaczone są do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwkondensacyjnej kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o dowolnym przekroju np. prostokątnym, kołowym. Idealnie nadaje się do stosowania tam, gdzie oprócz własności izolacyjnych kładzie się szczególny nacisk na czas wykonania i estetykę izolacji.

## Specyfikacja

**KLIMAFIX** - mata, która oprócz specyficznego układu włókien i powłoki zewnętrznej z folii aluminiowej, dodatkowo została wyposażona w fabrycznie nałożoną warstwę kleju na całej powierzchni wełny. Warstwę kleju zabezpiecza prosta do zdjęcia folia PE. Mata KLIMAFIX ma właściwości samoprzylepne.

### **Uwagi:**

Wszystkie izolowane powierzchnie powinny być suche, czyste i odtłuszczone. Optymalna temperatura montażu wynosi od +5°C do + 35°C.

### **Certyfikaty:**

- Aprobata techniczna
- Krajowa Deklaracja Zgodności

## Parametry

współczynnik przewodzenia ciepła	$\leq 0,042$ [W/mK]
gęstość objętościowa	36 kg/m <sup>3</sup>
wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do pow.	36 kg/m <sup>3</sup>
temperatura pracy:	50°C
<b>KLIMAFIX</b>	
zawartość całkowita siarki	$\leq 0,4\%$
klasa reakcji na ogień	wyrób niepalny

## Dane techniczne

długość [mm]	szerokość [mm]	grubość [mm]	ilość m <sup>2</sup> w paczce
10000	1000	20	10,0
8000	1000	30	8,0
6000	1000	40	6,0
5000	1000	50	5,0