

MATA Z FOLIĄ ALUMINIOWĄ ROCKWOOL LAMELLA MAT



Informacje

ALU LAMELLA MAT - Mata z folią aluminiową.

Niskotemperaturowe maty ze skalnej wełny mineralnej z jednostronną okładziną z folii aluminiowej. Maty charakteryzują się prostopadłym ułożeniem włókien do okładziny, dzięki czemu są mocne i sprężyste oraz nie zmieniają swej pierwotnej grubości na zagięciach i narożnikach.

Specyfikacja

Zastosowanie:

Maty ALU LAMELLA MAT przeznaczone są do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwkondensacyjnej kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o dowolnym przekroju np. prostokątnym, kołowym, a także do izolacji niskotemperaturowych rur rurociągów, małych zbiorników, powierzchni owalnych, wykończeń izolacji na armaturze itp.

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła:

Temperatura [°C]	10	50	100	150	200	250
λ [W/mK]	0,040	0,050	0,065	0,083	0,106	0,132

Parametry

Klasa reakcji na ogień	A1 wyrób
Gęstość objętościowa	37 kg/m ³
Maksymalna temperatura stosowania	≤ 250°C
Kod wyrobu	MW-EN 14303 - T4 -ST(+)-250 - WS1 - MV2
Polska Norma	EN 14303:2009+A1:2013
Certyfikat Zgodności CE	1390 - CPR - 0342/12/P
Atest Higieniczny	HK/B/0439/01/2011

Dane techniczne

Długość [mm]	Szerokość [mm]	Grubość [mm]	Ilość m ² w paczce [m ²]	Ilość m ² na palecie [m ²]
10000	1000	20	10	200
8000	1000	30	8	160
6000	1000	40	6	120
5000	1000	50	5	100
4000	1000	60	4	80
3000	1000	80	3	60
2500	1000	100	2,5	50