

MODUŁ NADZORU I STEROWANIA GSM-BASIC



Układ w wersji GSM-BASIC to podstawowy sterownik z rodziny GSM. Oferuje możliwość sterowania urządzeniami za pomocą aplikacji mobilnej, monitoring temperatury w pomieszczeniu oraz otwarcie bramy dzięki funkcji CLIP!

GSM-BASIC drugiej generacji to profesjonalny moduł powiadamiania SMS i sterowania za pomocą telefonu komórkowego.

Urządzenie może dokonać pomiaru temperatury w pomieszczeniu – po przekroczeniu ustawionego progu sterownik wyśle wiadomość SMS na zdefiniowany wcześniej numer telefonu. Układ posiada dwa przekaźniki (16A) dzięki którym można załączyć / wyłączyć oświetlenie, grzejnik, klimatyzację bądź inne urządzenia elektryczne w budynku. Dodatkowo sterownik został wyposażony w cyfrowe wejście sygnałowe (opcjonalnie można podłączyć czujnik dymu, czujnik zalania itp.) - użytkownik również zostanie poinformowany a zaistniałym zdarzeniu.

Kolejną zaletą jest funkcja BRAMA - dzwoniąc na nr karty SIM zainstalowanej w sterowniku użytkownik będzie mógł otworzyć zdalnie bramę. Dla bezpieczeństwa wprowadziliśmy AUTORYZACJĘ - na listę można wprowadzić aż 200 numerów tel. użytkowników!

Cechy i funkcje

Cechy:

- 2 x przekaźniki 16A
- 1 x cyfrowe wejście sygnałowe
- slot na kartę SIM
- slot na kartę Micro SD
- dioda LED (sygnalizacja pracy)
- monitoring temperatury
- funkcja AUTOSTEROWANIE
- funkcja TERMOSTAT
- funkcja BRAMA (autoryzacja max. 200 użytkowników)
- niewielkie rozmiary obudowy

Wyposażenie:

Zestaw zawiera:

- sterownik GSM-BASIC
- antena zewnętrzna GSM
- cyfrowy czujnik temperatury
- zasilacz sieciowy (12V / 2.5A)
- instrukcja obsługi w języku Polskim
- karta gwarancyjna
- pudełko