

NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY ODOC



System kanałów montażowych do prowadzenia instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych. Niezwykle prosty w montażu, przeznaczony do instalacji pojedynczych lub multi, w odcinkach po 2 m. OPTIDUCT to praktyczny system sztywnego tworzywa PVC odporny na promieniowanie UV, pozwalający na łatwy i szybki montaż rur do instalacji klimatyzacyjnych. Wszystkie akcesoria montuje się automatycznie przez lekkie wciśnięcie w miejscu mocowania.

Specyfikacja

Montaż:

System OPTIDUCT mocowany jest do ścian za pomocą śrub lub kotew osadzanych w istniejących w podstawie otworach. Rury są umocowane do pokrywy za pomocą specjalnych klamer zatrzaskowych; ich szybka instalacja i usuwanie kanału jest możliwa, dzięki rozchylonym ściankom.

Materiał:

- podwyższona odporność na uderzenia
- kolor biały RAL 9003 z odpornego na UV materiału
- odporność ogniowa M1
- pakowane pojedynczo w folię ochronną
- istnieje możliwość malowania

Składniki systemu:

System OPTIDUCT może być dostarczany razem z systemem akcesoriów typu: zaślepek końcowych, trójników, narożników wewnętrznych, zewnętrznych i kolan.

System OPTIDUCT

System OPTIDUCT występuje w czterech wielkościach:

Wielkość	A [mm]	B [mm]
A	60	40
B	80	60
C	90	65
D	110	75

Dane techniczne

Model	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Jm
ODOC-A	60	40	szt.
ODOC-B	80	60	szt.
ODOC-C	90	65	szt.
ODOC-D	110	75	szt.