

# POMPA CIEPŁA ROTENSO AIRMI MONOBLOCK SZARY



## Pompa ciepła Rotenso Airmi Monoblock szare

- Ekologiczny czynnik chłodniczy
- Maksymalny punkt COP 5,25<sup>(3)</sup>
- Zakres pracy do -25°C
- 65°C temperatura wody zasilania
- Cicha praca
- Wbudowana grzałka elektryczna
- Sterowanie 2 strefami grzewczymi
- Możliwość łączenia kaskadowo
- Sterowanie pogodowe ( krzywa klimatyczna)
- Moduł Wi-Fi w sterowniku przewodowym

## Dostępne warianty:

- Airmi Monoblock szary 4 kW
- Airmi Monoblock szary 6 kW
- Airmi Monoblock szary 8 kW
- Airmi Monoblock szary 10 kW
- Airmi Monoblock szary 12 kW
- Airmi Monoblock szary 14 kW
- Airmi Monoblock szary 16 kW

## Dane techniczna

Model	Wydajność chłodnicza <sup>(1)</sup> / grzewcza <sup>(1)</sup> (kW)	Klasa sezonowej wydajności energ. ogrzewania pomieszczenia <sup>(2)</sup>	Zasilanie	Grzałka (kW)	Jednostka zewn. z wbudowanym modulem hydraulicznym
<b>1-fazowe</b>					
<b>Airmi Monoblock Szary 4 kW</b>	4,00 / 4,00	A+++	1 Ø	3	AIMG40X1
<b>Airmi Monoblock Szary 6 kW</b>	6,20 / 6,00	A+++	1 Ø	3	AIMG60X1
<b>Airmi Monoblock Szary 8 kW</b>	8,20 / 7,90	A+++	1 Ø	3	AIMG80X1
<b>Airmi Gray Szary 10 kW</b>	10,10 / 10,20	A+++	1 Ø	3	AIMG100X1
<b>3-fazowe</b>					
<b>Airmi Monoblock Szary 12 kW</b>	11,90 / 12,10	A+++	3 Ø	9 (3 × 3)	AIMG120X3
<b>Airmi Monoblock Szary 14 kW</b>	14,10 / 14,50	A+++	3 Ø	9 (3 × 3)	AIMG140X3
<b>Airmi Monoblock Szary 16 kW</b>	15,70 / 15,90	A+++	3 Ø	9 (3 × 3)	AIMG160X3