

POMPA CIEPŁA ROTENSO ALL IN SPLIT 240L



Pompy ciepła Rotenso All in Split 240L:

- Ekologiczny czynnik chłodniczy R32
- Maksymalny punkt COP 5,2
- Zakres pracy do -25°C
- Maksymalna temperatura wody zasilania osiąga 65°C
- Zintegrowany zbiornik CWU
- Zbiornik ze stali nierdzewnej
- Dwie strefy temp. dla większego komfortu
- Sterowanie równoległe maks. 6 jednostkami
- Wbudowany moduł WIFI

Dostępne warianty:

- Aquami Split 4 kW AQS100T240X13i + AQS40X1o
- Aquami Split 6 kW AQS100T240X13i + AQS60X1o
- Aquami Split 8 kW AQS100T240X13i + AQS80X1o
- Aquami Split 10 kW AQS100T240X13i + AQS100X1o
- Aquami Split 12 kW AQS160T240X13i + AQS120X1o
- Aquami Split 14 kW AQS160T240X13i + AQS140X1o
- Aquami Split 16 kW AQS160T240X13i + AQS160X1o
- Aquami Split 12 kW AQS160T240X13i + AQS120X3o
- Aquami Split 14 kW AQS160T240X13i + AQS140X3o
- Aquami Split 16 kW AQS160T240X13i + AQS160X3o

Dane techniczne

Model	Wydajność grzewcza ⁽²⁾ / chłodnicza ⁽²⁾ (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej ogrzewania pomieszczenia ⁽³⁾	Zasilanie	Grzałka (kW)	Moduł hydrauliczny Jednostka zewn.
1-fazowe					
Aquami Split 4 kW	4,25 / 4,50	A+++	1 Ø	9 (3 × 3)	AQS100T240X13i AQS40X1o
Aquami Split 6 kW	6,20 / 6,55	A+++	1 Ø	9 (3 × 3)	AQS100T240X13i AQS60X1o
Aquami Split 8 kW	8,30 / 8,40	A+++	1 Ø	9 (3 × 3)	AQS100T240X13i AQS80X1o
Aquami Split 10 kW	10,00 / 10,00	A+++	1 Ø	9 (3 × 3)	AQS100T240X13i AQS100X1o
3-fazowe					
Aquami Split 12 kW	12,1 / 12,0	A+++	3 Ø	9 (3 × 3)	AQS160T240X13i AQS120X3o
Aquami Split 14 kW	14,5 / 13,5	A+++	3 Ø	9 (3 × 3)	AQS160T240X13i AQS140X3o
Aquami Split 16 kW	16,0 / 14,9	A+++	3 Ø	9 (3 × 3)	AQS160T240X13i AQS160X3o