

PRZEWÓD WENTYLACYJNY VENT-FLEX, VENT-FLEX PLUS



Przewód wentylacyjny **VENT-FLEX, VENT-FLEX PLUS.**

Przewód elastyczny wentylacyjny dostępny w wymiarach: 63.75.90 mm

- Wysoka wytrzymałość mechaniczna na ściskanie rzędu 8 kN/ m² wg PN50086-24/ przy zachowaniu dużej podatności na wyginanie
- zakres temperatur od -20°C do +60°C
- moduł sprężystości 1,2 MPa
- wydłużenie przy zerwaniu 50%
- ognioodporność UL94 wg PN50068
- wysoka szczelność systemu / dzięki zastosowaniu uszczelek EPDM system spełnia klasę szczelność C wg PN – EN 12237
- zdolność tłumienia hałasu
- odporność na alkohol, tłuszcze, oleje oraz benzynę
- stosunkowo niskie opory przepływu powietrza
- odporność na wpływ czynników atmosferycznych efektem czego nie występuje korozja – atest higieniczny PZH

Dane techniczne

Vent-Fleks PLUS	Vent-Fleks	Średnica	D zewn. [mm]	D wewn. [mm]
SK01/Ø	SK01/Ø/B	DN 63	64	54
SK01/Ø	SK01/Ø/B	DN 75	76	64
SK01/Ø	SK01/Ø/B	DN 90	91	78

Wydajność w m ³ /h przy:	DN 63			DN 75			DN 90		
	2 m/s	2,5 m/s	3 m/s	2 m/s	2,5 m/s	3 m/s	2 m/s	2,5 m/s	3 m/s
1 przewód	15 m ³ /h	20 m ³ /h	25 m ³ /h	22 m ³ /h	28 m ³ /h	34 m ³ /h	34 m ³ /h	42 m ³ /h	51 m ³ /h
2 przewody	30 m ³ /h	40 m ³ /h	50 m ³ /h	44 m ³ /h	56 m ³ /h	68 m ³ /h	-	-	-
3 przewody	45 m ³ /h	60 m ³ /h	75 m ³ /h	66 m ³ /h	84 m ³ /h	102 m ³ /h	-	-	-

