

PRZEWODY ELASTYCZNE Z FOLII ALUMINIOWEJ ALDW



Przewód elastyczny nieizolowany ALDW z folii aluminiowej o grubości 45 mikronów, wzmocnionej spiralnie zwiniętym stalowym drutem. Stosowany przy montażu instalacjach przemysłowych, biurowych i prywatnych.

Specyfikacja

Opakowanie	10 mb w kartonie 0,6 m
Elastyczność	minimum $R=0,6 D$
Zakres temperatur	od -20°C do $+140^{\circ}\text{C}$
Wilgotność	max 95%
Atest higieniczny	TAK

Dane techniczne



Wielkość [mm]	Średnica wewnętrzna d [mm]	Tolerancja [mm]	Dozwolone ciśnienie [Pa]	Długość handlowa [m]
*80	82	+1,5	2500	10
*100	102	+1,5	2500	10
*125	127	+1,5	2500	10
HASH140	140	+1,5	2500	10
*150	152	+1,5	2500	10
*160	160	+2,0	2500	10
*180	180	+2,0	2500	10
*200	203	+2,0	2500	10
HASH225	229	+2,0	2500	10
*250	254	+3,0	2500	10
HASH280	280	+3,0	2500	10
HASH300	305	+3,0	2500	10
*315	315	+3,0	2500	10
HASH355	355	+3,0	2500	10
*400	406	+4,0	2500	10
HASH450	457	+4,0	2500	10
HASH500	506	+4,0	2500	10

* - artykuł na stanie magazynu

HASH - artykuł na zamówienie