

WENTYLATOR KANAŁOWY VKO (DO 298 M3/H)



Wentylator kanałowy VENTS VKO

- Wentylatory nawiewne/ wywiewne, zapewniające wysoki poziom komfortu, przeznaczone do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych (łazienek, węzłów sanitarnych itp.)
- Wentylacja o wydajności do 298 m³/h
- Przeznaczone do montażu w ciągach wentylacyjnych lub do łączenia z kanałami wentylacyjnymi Ø100, 125 i 150 mm.

Konstrukcja

- Obudowa i wirnik wykonane są z wysokiej jakości tworzywa - ABS, odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie promieni UV.
- Kompaktowa konstrukcja umożliwia montaż na kanale wentylacyjnym.
- Króciec wylotowy pozwala wmontować wentylator w ciąg wentylacyjny lub przyłączyć do kanału wentylacyjnego Ø 100, 125 i 150 mm.
- Wysoka klasa ochrony IPX4.

Silnik

- Niezawodny silnik o poborze mocy – 14,0 W.
- Silnik posiada termiczne zabezpieczenie przed przegrzaniem.

Sterowanie

- Wentylator sterowany jest za pomocą pokojowego włącznika światła. Włącznik nie wchodzi w skład

wyposażenia standardowego.

- Regulacja prędkości za pomocą regulatora tyrystorowego RS-1-400 (możliwość podłączenia kilku wentylatorów do tego samego regulatora).

Dane techniczne

	Wydajność [m ³ /h]	Moc [W]	Głośność [dB(A)/3 m]	Obroty [min ⁻¹]	Max ciśnienie [Pa]	Waga [kg]
VENTS 100 VKO	105	14	37	2300	37	0,41
VENTS 125 VKO	185	16	38	2400	57	0,48
VENTS 150 VKO	298	24	40	2400	90	0,80

Charakterystyki



Wymiary

	a	c	ØD	Ød
VENTS 100 VKO	91	12	100	104
VENTS 125 VKO	93	31	125	129
VENTS 150 VKO	108	46	150	154