

WENTYLATOR ŁAZIENKOWY SILENT 300 DESIGN (DO 300 M³/H)



Wentylator łazienkowy S&P seria SILENT DESIGN przeznaczony do wentylacji pomieszczeń małej i średniej wielkości w szczególności łazienek, WC, kuchni, itp.

Konstrukcja

- wykonany z tworzywa sztucznego formowanego wtryskowo,
- mocowania antywibracyjne silnika,
- klapo zwrotna w standardzie,
- lampko kontrolno w standardzie, maksymalna temperatura medium +400 C, · montaż w pionie lub poziomie.

Konstrukcja

- wykonany z tworzywa sztucznego formowanego wtryskowo,
- mocowania antywibracyjne silnika,
- klapo zwrotna w standardzie,
- lampko kontrolno w standardzie,
- maksymalna temperatura medium +400 C,
- montaż w pionie lub poziomie.

Silnik elektryczny

- synchroniczny, jednofazowy, 230V 50Hz, (dostępna wersja 12V),
- silnik bezszczotkowy (wersja ECOWATT),
- klasa izolacji B,
- zabezpieczenie przed porażeniem prądem w klasie II (klasa III w wersji 12V),

- termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeciążeniem,
- stopień ochrony IP45 (IP57 w wersji 12V),
- przystosowany do regulacji napięciowej (model 300 oraz 300 PLUS).



Silnik z mocowaniami antywibracyjnymi

Ten sposób mocowania zapobiega wibracjom i emisji hałasu.



Kłapa zwrotna

Gdy wentylator jest wyłączony, kłapa zwrotna zapobiega dostawaniu się do pomieszczenia powietrza zewnętrznego i wydostawaniu się powietrza ogrzanego. Gdy wentylator działa, kłapa zwrotna otwiera się, aby umożliwić wydajne usunięcie niechcianego powietrza.



Modele 3C (panel biały i srebrny)

Wymienne paski w czterech kolorach: niebieskim, czerwonym, zielonym oraz żółtym.



SILENT 100 CZ DESIGN 4C

Wymienne paski w pięciu kolorach: przezroczystym, niebieskim, czerwonym, zielonym oraz żółtym.

Dostępne warianty:

- 300 CHZ DESIGN - 3C
- 300 CHZ "PLUS" DESIGN - 3C
- 300 CRZ "PLUS" DESIGN - 3C
- 300 CRZ DESIGN - 3C
- 300 CRZ "PLUS" DESIGN SILVER - 3C
- 300 CZ "PLUS" DESIGN - 3C
- 300 CZ DESIGN - 3C
- 300 CZ SILVER DESIGN - 3C
- 300 CZ "PLUS" DESIGN SILVER - 3C
- 300 CZ DESIGN SILVER - 3C
- 300 CHZ "PLUS" DESIGN SILVER - 3C
- 300 CHZ SILVER DESIGN - 3C

Dane techniczne

Typ	pobór mocy max	napięcie	wydajność max	klasa izolacji / stopień ochrony IP	poziom ciśnienia akustycznego*	masa
	[W]	[V]	[m³/h]		[dB(A)]	[kg]
SILENT-100 DESIGN	8	230, 50Hz	85	II / 45	26,5	0,65
SILENT-100 DESIGN 12V ***	12	12	80	III / 57	26,5	0,65
SILENT-100 DESIGN ECOWATT	5	230, 50/60Hz	85	II / 45	26,5	0,65
SILENT-100 DESIGN 12DC ECOWATT **	8	230, 50/60Hz	90	III / 57 / II / 21**	29	0,65 / 0,48**
SILENT-200 DESIGN	16	230, 50Hz	175	II / 45	35	0,88
SILENT-300 DESIGN	26	230, 50Hz	250	II / 45	38	1,5
SILENT-300 PLUS DESIGN	22	230, 50Hz	300	II / 45	42	1,9

* Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w odległości 3m,

** Użyj transformatora CT-12/6-w standardzie,

*** Użyj transformatora CT-12/14-brak w standardzie.

WYPOSAŻENIE

Typ	100			200			300					
	CZ DESIGN	CRZ DESIGN	CHZ DESIGN	CZ DESIGN	CRZ DESIGN	CHZ DESIGN	CZ DESIGN	CRZ DESIGN	CHZ DESIGN	CZ DESIGN PLUS	CRZ DESIGN PLUS	CHZ DESIGN PLUS
Lampka kontrolna	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kłapa zwrotna	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Opóźnienie czasowe regulowane		•	•		•	•		•	•		•	•
Czujnik wilgotności			•			•			•			•
Łożyska kulkowe	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

WYPOSAŻENIE WERSJI ECOWATT

Typ	100		
	CZ DESIGN	CRZ DESIGN	CHZ DESIGN
Silnik DC	•	•	•
Lampka kontrolna	•	•	•
Kłapa zwrotna	•	•	•
Opóźnienie czasowe regulowane		•	•
Czujnik wilgotności			•
Łożyska kulkowe	•	•	•

Charakterystyki



Wymiary

