

WENTYLATOR OSIOWY F (DO 185 M3/H)



Wentylator osiowy VENTS F to wentylator osiowy, plastikowy, domowy, połączony z kratką grawitacyjną, preferowany montaż ścienny.

- Wentylatory wywiewne, zapewniające wysoki poziom komfortu, przeznaczone do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych (łazienek, węzłów sanitarnych itp.)
- Wentylator połączony z kratką grawitacyjną.
- Wentylacja o wydajności do 185 m³/h.
- Przeznaczone do montażu w ciągach wentylacyjnych lub do łączenia z kanałami wentylacyjnymi Ø100, 125 mm.

Konstrukcja

- Obudowa i wirnik wykonane są z wysokiej jakości tworzywa - ABS, odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie promieni UV.
- Kompaktowa konstrukcja umożliwia montaż na ścianie i suficie.
- Króciec wylotowy pozwala wmontować wentylator w ciąg wentylacyjny lub przyłączyć do kanału wentylacyjnego Ø 100, 125 mm.
- Klasa ochrony IP34 sprawia, że wentylator jest idealnym rozwiązaniem do wentylacji łazienek. Elektroniczne komponenty wentylatora są ukryte wewnątrz hermetycznych osłon.

Silnik

- Niezawodny silnik o poborze mocy – 14,0 W.

Sterowanie

- Wentylator sterowany jest za pomocą pokojowego włącznika światła. Włącznik nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego.

- Regulacja prędkości za pomocą regulatora tyrystorowego RS-1-400.

Dane techniczne

	Wydajność [m ³ /h]	Moc [W]	Głośność [dB(A)/3 m]	Obroty [min ⁻¹]	Max ciśnienie [Pa]	Waga [kg]
VENTS 100 F	98	14	34	2300	35	0,64
VENTS 125 F	185	16	35	2400	55	0,70

Charakterystyki



Wymiary



	a	b	c	ØD	ØD1	e	f
VENTS 100 F	252	182	226	100	141	10	99
VENTS 125 F	252	182	226	100	141	10	99