

## WENTYLATOR OSIOWY LD (DO 265 M3/H)



**Wentylator osiowy LD** to wentylator osiowy, plastikowy, domowy, preferowany montaż ścienny lub opcjonalnie sufitowy.

- Wentylatory wywiewne, zapewniające wysoki poziom komfortu, przeznaczone do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych (łazienek, węzłów sanitarnych itp.).
- Wentylacja o wydajności do 265 m<sup>3</sup>/h.
- Przeznaczone do montażu w ciągach wentylacyjnych lub do łączenia z kanałami wentylacyjnymi Ø100, 125 i 150 mm.

### Konstrukcja

- Obudowa i wirnik wykonane są z wysokiej jakości tworzywa - ABS, odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie promieni UV.
- Kompaktowa konstrukcja umożliwia montaż na ścianie i suficie.
- Króciec wylotowy pozwala wmontować wentylator w ciąg wentylacyjny lub przyłączyć do kanału wentylacyjnego Ø 100, 125 i 150 mm.
- Wysoka klasa ochrony IP34 sprawia, że wentylator jest idealnym rozwiązaniem do wentylacji łazienek. Elektroniczne komponenty wentylatora są ukryte wewnątrz hermetycznych osłon.

### Silnik

- Niezawodny silnik o poborze mocy – 14,0 W.
- Silnik posiada termiczne zabezpieczenie przed przegrzaniem.

### Wersje i opcje wentylatora

- **LD T** - wyposażony w timer (opóźnienie wyłączenia od 2 do 30 min).

- **LD TH** - wyposażony w timer (opóźnienie wyłączenia od 2 do 30 min) i czujnik wilgotności (próg działania 60-90% wilgotności względnej).

### **Sterowanie**

- Wentylator sterowany jest za pomocą pokojowego włącznika światła. Włącznik nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego.
- Regulacja prędkości za pomocą regulatora tyrystorowego RS-1-400. Regulatorów prędkości nie należy podłączać do wentylatorów w wersji T i TH.

## Dane techniczne

	Wydajność [m <sup>3</sup> /h]	Moc [W]	Głośność [dB(A)/3m]	Obroty [min <sup>-1</sup> ]	Max ciśnienie [Pa]	Waga [kg]
<b>100 LD</b>	88	14	33	2300	33	0,60
<b>125 LD</b>	167	16	34	2400	50	0,74
<b>150 LD</b>	265	24	37	2400	78	0,96

## Charakterystyka



## Wymiary



	<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>ØD</b>	<b>e</b>
<b>VENTS 100 LD</b>	150	108	126	100	30
<b>VENTS 125 LD</b>	176	119	132	125	32
<b>VENTS 150 LD</b>	205	165	153	150	36