

WENTYLATOR OSIOWY PF (DO 292 M3/H)



Wentylator osiowy VENTS PF to wentylator osiowy, plastikowy, domowy, montaż sufitowy lub ścienny.

- Wentylatory wywiewne, zapewniające wysoki poziom komfortu, przeznaczone do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych (łazienek, węzłów sanitarnych itp.).
- Wentylacja o wydajności do 292 m³/h
- Przeznaczone do montażu w ciągach wentylacyjnych lub do łączenia z kanałami wentylacyjnymi Ø100, 125 oraz 150 mm.

Konstrukcja

- Obudowa i wirnik wykonane są z wysokiej jakości tworzywa - ABS, odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie promieni UV.
- Kompaktowa konstrukcja umożliwia montaż na ścianie i suficie.
- Króciec wylotowy pozwala wmontować wentylator w ciąg wentylacyjny lub przyłączyć do kanału wentylacyjnego Ø 100, 125 oraz 150 mm.
- Klasa ochrony IP34 sprawia, że wentylator jest idealnym rozwiązaniem do wentylacji łazienek. Elektroniczne komponenty wentylatora są ukryte wewnątrz hermetycznych osłon.

Silnik

- Niezawodny silnik o poborze mocy – 14,0 W.
- Silnik posiada termiczne zabezpieczenie przed przegrzaniem

Wersje i opcje wentylatora

PF L – wentylator wyposażony w silnik na łożyskach kulkowych.

Sterowanie

- Wentylator sterowany jest za pomocą pokojowego włącznika światła. Włącznik nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego.
- Regulacja prędkości za pomocą regulatora tyrystorowego RS-1-400.

Dane techniczne

	Wydajność [m ³ /h]	Moc [W]	Głośność [dB(A)/3 m]	Obroty [min ⁻¹]	Max ciśnienie [Pa]	Waga [kg]
VENTS 100 PF	98	14	34	2300	35	0,47
VENTS 125 PF	185	16	35	2400	55	0,58
VENTS 150 PF	292	24	38	2400	86	0,90

Charakterystyki



Wymiary

	a	b	ØD	ØD1
VENTS 100 PF	13	104	100	141
VENTS 125 PF	15	110	125	166
VENTS 150 PF	15	125	150	188