

## WENTYLATOR OSIOWY RA (DO 95 M3/H)



**Wentylator osiowy VENTS RA** to wentylator osiowy, plastikowy, domowy, preferowany montaż ścienny lub opcjonalnie sufitowy.

- Wentylatory wywiewne, zapewniające wysoki poziom komfortu, przeznaczone do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych (łazienek, węzłów sanitarnych itp.)
- Panel przedni ze szczotkowanego aluminium.
- Wentylacja o wydajności do 95 m<sup>3</sup>/h
- Przeznaczone do montażu w ciągach wentylacyjnych lub do łączenia z kanałami wentylacyjnymi Ø100 mm.

### Konstrukcja

- Obudowa i wirnik wykonane są z wysokiej jakości tworzywa - ABS, odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie promieni UV.
- Kompaktowa konstrukcja umożliwia montaż na ścianie i suficie.
- Króciec wylotowy pozwala wmontować wentylator w ciąg wentylacyjny lub przyłączyć do kanału wentylacyjnego Ø 100 mm.
- Klasa ochrony IP24 sprawia, że wentylator jest idealnym rozwiązaniem do wentylacji łazienek. Elektroniczne komponenty wentylatora są ukryte wewnątrz hermetycznych osłon.

### Silnik

- Niezawodny silnik o poborze mocy – 14,0 W.

### Wersje i opcje wentylatora

**RA T** - wyposażony w timer (opóźnienie wyłączenia od 2 do 30 min).

**RA TH** - wyposażony w timer (opóźnienie wyłączenia od 2 do 30 min) i czujnik wilgotności (próg

działania 60-90% wilgotności względnej).

### **Sterowanie**

- Wentylator sterowany jest za pomocą pokojowego włącznika światła. Włącznik nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego.
- Regulacja prędkości za pomocą regulatora tyrystorowego RS-1-400.

## Dane techniczne

	Wydajność [m <sup>3</sup> /h]	Moc [W]	Głośność [dB(A)/3 m]	Obroty [min <sup>-1</sup> ]	Max ciśnienie [Pa]	Waga [kg]
<b>VENTS 100 RA</b>	95	14	34	2300	35	0,66

## Wymiary



	<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>ØD</b>	<b>e</b>
<b>VENTS 100 RA</b>	150	125	89	98	36