

WENTYLATOR OSIOWY RUDI (DO 10550 M3/H)



Wentylator osiowy RUDI to bardzo wydajny, cichy i ekonomiczny wentylator do montażu ściennego i okiennego.

Ze względu na:

- trwałą sprawdzoną konstrukcją,
- estetyczny wygląd,
- podwyższone IP.

Możliwość szerokich zastosowań szczególnie zalecane do pomieszczeń warsztatowych, magazynów, hal produkcyjnych, barów itp. **Wszystkie wentylatory z serii posiadają charakterystyczny czerwony wirnik.**

Kwadratowa obudowa wentylatorów oraz wirnik, są wykonane z blachy stalowej pokrytej poliestrem metodą piecową. **Silnik asynchroniczny jednofazowy z wbudowanym zabezpieczeniem termicznym, przystosowany do regulacji obrotów. Stopień ochrony silnika IP 54. Temperatura przetłaczanego czynnika do +60°C.** Wirnik stalowy na stojanie obrotowym. Puszka przyłączeniowa od strony siatki zapewnia łatwy dostęp do zacisków przyłączeniowych silnika. Dostępne wersje wyciągowe i nawiewne. Obudowa w kolorze czarnym, wirnik w kolorze czerwonym.

Dane techniczne

Produkt	Wydajność (max)	Spręż. (max)	Moc	Obroty	Zasilanie
	[m ³ /h]	[Pa]	[kW]	[obr./min]	[V]
RUDI-25D	1000	150	0,115	2220	230
RUDI-31	1700	100	0,1	1310	230
RUDI-35	2200	85	0,15	1330	230
RUDI-38	2900	85	0,17	1350	230
RUDI-40	3500	130	0,23	1310	230
RUDI-45	4300	110	0,25	1265	230
RUDI-50	5750	160	0,36	1260	230
RUDI-63	10550	185	0,86	1295	230

Charakterystyki



Wymiary



TYP	ØD [mm]	A [mm]	B [mm]	L [mm]	NxØD [mm]
RUDI-20	215	330	290	80	4x10
RUDI-25M	270	380	330	80	4x10
RUDI-25D	270	360	330	90	4x10
RUDI-31	330	450	400	100	4x10
RUDI-35	370	480	430	110	4x10
RUDI-38	400	520	470	120	4x10
RUDI-40	420	530	480	130	4x10
RUDI-45	465	590	530	130	4x10
RUDI-50	520	630	580	130	4x11
RUDI-55	570	680	630	140	4x11
RUDI-63	650	755	710	170	4x11