

WENTYLATOR OSIOWY WO-WK (DO 28800 M³/H)



Wentylator osiowy WO-WK to wentylator specjalnej konstrukcji pozwalającej na uzyskanie wysokich wydajności i ciśnień tłoczenia, idealne między innymi dla chłodnictwa, przystosowany do przetłaczania powietrza o gęstości $\rho=1,4 \text{ kg/m}^3$. Standardowo wentylator przystosowany do pracy w temperaturze $-15\text{stC} +40\text{stC}$.

Inne zakresy temperatury dostępne na zamówienie.

Konstrukcja:

Obudowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej lub malowanej proszkowo. Wirnik wentylatora o bardzo dobrych parametrach aerodynamicznych odlewany ze stopu AL. Wentylator jest wyposażony w kierownicę.

Dane techniczne

	Wydajność (max)	Spręż. (max)	Moc	Obroty	Zasilanie
	[m ³ /h]	[Pa]	[kW]	[obr./min]	[V]
WO-80/1 WK	18720	800	7,5	1450	400
WO-80/2 WK	20160	1000	11,0	1450	400
WO-80/3 WK	23040	1100	11,0	1450	400
WO-80/4 WK	24840	1200	15,0	1450	400
WO-80/5 WK	28800	1210	15,0	1450	400

Charakterystyki



Wymiary

