

# ZAWIESIE DO SUFITÓW PODWIESZANYCH I CIENKICH ŚCIANEK HKD



**HKD** - Zawiesie do sufitów podwieszanych i cienkich ścianek.

Zawiesie z elementem przechylnym, w wariantach z prętem lub bez, ocynkowana na biało.

## Specyfikacja

### Zakres stosowania:

Cienkie ścianki z zachowaniem pustej przestrzeni np. wszelkiego typu stropy podwieszane oraz z pustkami powietrznymi, stropy typu "fert", płyty gipsowo-kartonowe, stropy z bloków drążonych, blachy trapezowej, wszelkie profile zamknięte o odpowiednio dużym przekroju.

### Zalety:

- precyzyjne wykonanie
- zęby na elemencie przechylnym zapobiegające obracaniu się kotwy w otworze
- ocynkowane galwanicznie zgodnie ze wskazaniami kontroli technicznej oraz normami zachodnioeuropejskimi
- wytrzymałość znacznie przewyższająca materiały w których mogą być stosowane
- bardzo przydatne mocowanie w cienkich ściankach i sufitach podwieszanych oraz profilach zamkniętych
- szeroka paleta rozmiarów i różne rodzaje zakończeń pozwalają na wszechstronne wykorzystanie kotew

## Dane techniczne



| Symbol      | Gwint  | Długość całkowita | Długość gwintu      | Średnica wiertła | Wymagana głęb. pustej przestrzeni | Obciążenie niszczące* |
|-------------|--------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|             | M [mm] | l [mm]            | l <sub>1</sub> [mm] | d [mm]           | h [mm]                            | N <sub>k</sub> [kN]   |
| HKD 6/100 N | M6     | 100               | 100                 | 16               | 71                                | 3.50                  |
| HKD 6/130 N | M6     | 130               | 130                 | 16               | 71                                | 3.50                  |
| HKD 8/100 N | M8     | 100               | 100                 | 20               | 76                                | -                     |
| HKD 8/130 N | M8     | 130               | 130                 | 20               | 76                                | -                     |
| HKD 8/150 N | M8     | 150               | 150                 | 20               | 76                                | -                     |
| HKD 8/200 N | M8     | 200               | 200                 | 20               | 76                                | -                     |